

### Beskrivelse

Alkalibestandig og drypfri grunder til binding af porøs og let afsmittende underlag. Fin ind sugning og forankrende effekt på underlag såsom, sandspartel, puds, beton og lign. Anvendes ude og inde og kan overmales med de fleste malinger.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Afhængig af underlagets porøsitet påføres ét eller flere lag, evt. vådt i vådt, indtil overfladen er mættet og bæredygtig. Bør normalt ikke fortyndes. Evt. rester af fortyndet grunder bør ikke hældes tilbage på dunken. Bedste grundning opnås ved påføring med pensel/anstryger.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.  
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.  
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.  
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Denne maling bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og god kvalitet. Miljømærkningen indebærer bl.a., at malingen er testet for god dækkeevne. Læs mere på [www.ecolabel.dk](http://www.ecolabel.dk).  
Bortskaffelse: Rester af maling bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal motagerstation.

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl  
**MBK-Type:** Plastgrunder, mikrodispers  
**Glans:** Må ikke stå blank efter optørring  
**Vol. tørstof:** Ca. 12%  
**Kulør:** Transparent blå  
**Tørretid:** Ca. 1 time, overmalbar ca. 4 timer ved 20 °C, 65% RF  
**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%  
**Fortyning:** Vand. Fortyndes normalt ikke  
**Rækkeevne:** Ca. 4-8 m<sup>2</sup>/litr. Afhængig af ind sugning  
**Værktøj:** Anstryger eller rulle  
**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

