

Beskrivelse

Udmærket afbundet plast vægmaling med god dækkeevne.
Til vægge af beton, puds, glasvæv og gipsplader.
Velegnet til væg og loft i almindelige boliger, som flyttelejligheder og kollegieværelser.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

Rengøring

Udstyr skal straks efter brug skylles grundigt igennem med rent vand, og mindst en gang ugentligt bør sprøjtepumpe, pistol og slange rengøres med et egnet rengøringsmiddel.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Polyvinylacetat
MBK-Type: Plastvægmalning / Plastloftmalning
Glans: Ca. 5, mat
Vol. tørstof:
Kulør: Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice
Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF
Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynding: Vand
Rækkeevne: 8-10 m²/ltr
Værktøj: Pensel, rulle eller airless
Mal-Kode: 00-1 (1993)

